

GUTEX isolatie op basis van hout



Sinds 1932 produceert Gutex met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten afkomstig van hout, bouw fysieke en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge densiteit.
 - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggeleverd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
 - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud en alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label : een bouwbiologisch product!



GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,045 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Multiplex Top 22	22mm	2500 x 750mm	4 x T/G	45	84,37	0,45	7,92
Multiplex Top 28	28mm	2500 x 750mm	4 x T/G	35	65,63	0,60	10,71
Multiplex Top 35	35mm	2500 x 750mm	4 x T/G	30	56,25	0,75	11,34

nieuwe verpakking



GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,042 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Ultratherm050	50mm	1780 x 600mm	4 x T/G	42	44,86	1,15	16,20
Ultratherm060	60mm	1780 x 600mm	4 x T/G	36	38,45	1,40	19,39
Ultratherm080	80mm	1780 x 600mm	4 x T/G	26	27,77	1,90	25,88
Ultratherm100	100mm	1780 x 600mm	4 x T/G	20	21,36	2,35	32,36
Ultratherm120	120mm	1780 x 600mm	4 x T/G	18	19,22	2,85	38,84
Ultratherm140	140mm	1780 x 600mm	4 x T/G	14	14,95	3,30	45,32
Ultratherm160	160mm	1780 x 600mm	4 x T/G	12	12,82	3,80	51,75

nieuwe verpakking

GUTEX MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN



kleefband

voorstrijk

afdichtingspasta

Ref	Afm / Verpakking	Verbruik	St / doos	Prijs/st
kleefband	15cm x 30m		2	60,40
voorstrijk	1 liter	1 fles /rol	6	18,70
afdichtingspasta	310ml	30ml / lm	12	3,57



GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN

Is de universele isolatieplaat met éénlagig, homogene densiteit en beschikt over uitstekende eigenschappen tegen zomerse hitte en koude in de winter.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafehg040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant	112	84,00	1,05	9,30
Thermosafehg060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant	70	52,50	1,55	13,94
Thermosafehg080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant	56	42,00	2,10	18,59
Thermosafehg100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant	42	31,50	2,60	23,19
Thermosafehg120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant	36	27,00	3,15	29,40
Thermosafehg140	140mm	1200 x 625mm	sponning	32	24,00	3,65	32,48
Thermosafehg160	160mm	1200 x 625mm	sponning	28	21,00	4,20	37,13
Thermosafehg180	180mm	1200 x 625mm	sponning	24	18,00	4,70	41,78
Thermosafehg200	200mm	1200 x 625mm	sponning	22	16,50	5,25	46,43
Thermosafehg220	220mm	1200 x 625mm	sponning	20	15,00	5,75	51,07
Thermosafehg240	240mm	1200 x 625mm	sponning	18	13,50	6,30	55,72



GUTEX THERMOSAFE uitlopend

Is een meerlagige verlijmde isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafe020	20mm	1200 x 625mm	rechte kant	220	165,00	0,50	4,40



GUTEX THERMOFIBRE

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. (bv : zoldervloer)

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Kg / pak	Afmeting	Pak / Pal	Kg / pal	Prijs/pak
Thermofibre: 315 kg product/pallet	15	800 x 400 x 330mm	21	330,00	19,05

GUTEX THERMOFIBRE TOEBEHOREN



klokmes

Ref	Diameter	Prijs/stuk
klokmes	106,5mm	210,90 uitlopend



klokmes met uitworp

Ref	Diameter	Prijs/stuk
klokmes met uitworp	106,5mm	295,04

GUTEX THERMOFLEX



Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

$\lambda_D : 0,036 \text{ W/m.k}$

	Afmeting	Afwerking	St / Pak	Pak / pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thflex040	40mm	1350 x 575mm	rechte kant	8	14	86,94	1,10 4,45
Thflex050	50mm	1350 x 575mm	rechte kant	9	10	69,86	1,35 5,59
Thflex060	60mm	1350 x 575mm	rechte kant	8	10	62,10	1,65 6,73
Thflex080	80mm	1350 x 575mm	rechte kant	6	10	46,58	2,20 8,95
Thflex100	100mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	12	37,26	2,75 11,23
Thflex120	120mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	10	31,05	3,30 13,46
Thflex140	140mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	8	24,84	3,85 15,68
Thflex160	160mm	1350 x 575mm	rechte kant	3	10	23,29	4,40 17,91
Thflex180	180mm	1350 x 575mm	rechte kant	3	8	18,63	5,00 20,18
Thflex200	200mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	12	18,63	5,55 22,41
Thflex220	220mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	10	15,53	6,10 24,64
Thflex240	240mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	10	15,53	6,65 26,91

GUTEX THERMOFLEX MES



Ref	Prijs/stuk
mesgutex	49,55

GUTEX THERMOFLAT



Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen densiteitsprofiel voor platte dakconstructies.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermoflat100	100mm	1230 x 600mm	sponning	44	32,47	2,50	31,12
Thermoflat120	120mm	1230 x 600mm	sponning	36	26,57	3,00	37,15
Thermoflat140	140mm	1230 x 600mm	sponning	32	23,62	3,50	43,37
Thermoflat160	160mm	1230 x 600mm	sponning	28	20,66	4,00	49,55

GUTEX MULTITHERM



Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een geventileerde façade (beplanking, beplating, metselwerk). Tand en groef verbinding langs 4 zijden.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Multitherm040	40mm	1760 x 600mm	4 x T/G	54	57,02	1,00	12,13
Multitherm060	60mm	1760 x 600mm	4 x T/G	36	38,02	1,50	18,22
Multitherm080	80mm	1760 x 600mm	4 x T/G	26	27,46	2,00	24,26
Multitherm100	100mm	1760 x 600mm	4 x T/G	22	23,23	2,50	30,30
Multitherm120	120mm	1760 x 600mm	4 x T/G	18	19,01	3,00	36,39
Multitherm140	140mm	1760 x 600mm	4 x T/G	16	16,90	3,50	42,43
Multitherm160	160mm	1760 x 600mm	4 x T/G	14	14,78	4,00	48,53
Multitherm180	180mm	1760 x 600mm	4 x T/G	12	12,67	4,50	54,57
Multitherm200	200mm	1760 x 600mm	4 x T/G	10	10,56	5,00	60,66

GUTEX THERMOINSTAL



Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen densiteitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermoinstal	50mm	1250 x 600mm	rechte kant	84	63,00	1,25	15,70

GUTEX THERMOROOM



Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen densiteitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermoroom020	20mm	1200 x 500mm	rechte kant	96	57,60	0,50	7,88
Thermoroom040	40mm	1200 x 500mm	rechte kant	48	28,80	0,80	13,71
Thermoroom050	50mm	1200 x 500mm	rechte kant	36	21,60	1,25	17,15
Thermoroom060	60mm	1200 x 500mm	rechte kant	30	18,00	1,50	20,59
Thermoroom080	80mm	1200 x 500mm	rechte kant	24	14,40	2,00	27,46
Thermoroom100	100mm	1200 x 500mm	rechte kant	18	10,80	2,50	34,34

GUTEX THERMOROOM TOEBEHOREN



FLANKENISOLATIE koudebrug reducerend isolatie-element ter hoogte van de aansluiting van de binnenmuur met de buitenmuur in het Gutex isolatiesysteem : na-isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde.

Ref	Dikte	Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
Flankenisolat	5 - 30mm	125 x 30cm	8	47,70

KLEEF EN SPATELPLEISTER is een hydraulisch afbindende spatelpleister.

Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
kleefpleister	25	± 6kg / m ²	32,25

UNIVERSEEL WAPENINGSNET

Ref	Afmeting	m ² /rol	Prijs/rol
wapeningsnet	1,1 x 50m	55	106,70

FIJNPLEISTER is een minerale afwerkingspleister.

-hierop kan met een dampopen behang of dampopen verf afgewerkt worden.

Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
fijnpleister	20	± 1kg / m ²	55,20

GUTEX THERMOSAFE-WD



Is de drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5kN/m².

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafewd020	20mm	1250 x 600mm	rechte kant	224	168,00	0,50	5,19
Thermosafewd030	30mm	1250 x 600mm	rechte kant	140	105,00	0,75	7,76
Thermosafewd040	40mm	1250 x 600mm	rechte kant	112	84,00	1,00	10,38
Thermosafewd060	60mm	1250 x 600mm	rechte kant	70	52,50	1,50	15,56
Thermosafewd080	80mm	1250 x 600mm	rechte kant	56	42,00	2,00	20,75
Thermosafewd100	100mm	1250 x 600mm	rechte kant	42	31,50	2,50	25,94
Thermosafewd120	120mm	1250 x 600mm	rechte kant	36	27,00	3,00	31,12

GUTEX THERMOSAFE-NF



Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafenf	40mm	1190 x 380mm	4 x T/G	75	33,92	1,05	13

GUTEX PROFIELLAT



Montagelat voor het geluidsontkoppelende Gutex thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

Ref	Afmeting	Verbruik	St / pak	Prijs/pak
Thermosafenprofiellat	7,4 x 200cm	2,7lm / m ²	23	120,98

GUTEX THERMOFLOOR



Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5kN/m².

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermofloor020	20mm	1200 x 600mm	rechte kant	180	129,60	0,50	7,38
Thermofloor030	30mm	1200 x 600mm	rechte kant	120	86,40	0,75	11,01

GUTEX HAPPY STEP



Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

$\lambda_D : 0,046 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Happystep006	6mm	860 x 590mm	rechte kant	640	324,74	0,10	3,79

GUTEX STANDARD-N



Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

$\lambda_D : 0,046 \text{ W/m.k}$

	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Standardn006	6mm	1000 x 2500mm	rechte kant	170	425,00	0,10	2,17
Standardn008	8mm	1000 x 2500mm	rechte kant	130	325,00	0,15	2,93
Standardn010	10mm	1000 x 2500mm	rechte kant	100	250,00	0,2	3,64
Standardn012	12mm	1000 x 2500mm	rechte kant	80	200,00	0,25	4,40
Standardn015	15mm	1000 x 2500mm	rechte kant	70	175,00	0,3	5,46
Standardn018	18mm	1000 x 2500mm	rechte kant	55	137,50	0,35	6,57



GUTEX THERMOWALL

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowall0201250	20mm	1250 x 590mm	rechte kant	224	165,20	0,50	7,70
Thermowall0401250 *	40mm	1250 x 590mm	rechte kant	112	82,60	1	15,45
Thermowall0601250 *	60mm	1250 x 590mm	rechte kant	70	51,63	1,5	23,20
Thermowall0801250 *	80mm	1250 x 590mm	rechte kant	56	41,30	2,00	30,90
Thermowall1000830 *	100mm	830 x 600mm	rechte kant	42	19,92	2,50	38,65
Thermowall1200830 *	120mm	830 x 600mm	rechte kant	32	15,94	3	46,35
Thermowall1400830 *	140mm	830 x 600mm	rechte kant	28	13,94	3,5	54,10
Thermowall1600830 *	160mm	830 x 600mm	rechte kant	24	11,95	4	61,80
Thermowall0802600 *	80mm	2600 x 1250mm	rechte kant	12	39,00	2,00	30,90
Thermowall1002600 *	100mm	2600 x 1250mm	rechte kant	9	29,25	2,5	38,60
Thermowall1202600 *	120mm	2600 x 1250mm	rechte kant	8	26,00	3	46,35
Thermowall0802800 *	80mm	2800 x 1250mm	rechte kant	12	42,00	2,00	30,90
Thermowall1002800 *	100mm	2800 x 1250mm	rechte kant	9	31,50	2,5	38,60
Thermowall1202800 *	120mm	2800 x 1250mm	rechte kant	8	28,00	3	46,35
Thermowall080	80mm	1300 x 600mm	4 x T/G	56	43,68	2,00	30,90
Thermowall100	100mm	1300 x 600mm	4 x T/G	44	34,32	2,5	38,60
Thermowall120	120mm	1300 x 600mm	4 x T/G	36	28,08	3	46,35
Thermowall140	140mm	1300 x 600mm	4 x T/G	32	24,96	3,5	54,10
Thermowall160	160mm	1300 x 600mm	4 x T/G	28	21,84	4	61,80

nieuwe verpakking



Ref	Dikte	Afmeting	St / Pallet	Prijs/stuk
Thermowallgstartplaat	60mm	59x130cm	34	21,47



Ref	Dikte	Afmeting	St / Pallet	Prijs/stuk
Thermowallgstartplaat sponning	60mm	59x130cm	34	21,47

= standaardmaat

* = op aanvraag

prijzen excl btw

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/03/2020



GUTEX THERMOWALL-NF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowallnf060	60mm	1800 x 600mm	4 x T/G	36	38,88	1,50	21,60

nieuwe verpakking



GUTEX THERMOWALL-GF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 185kg/m³.

$\lambda_D : 0,043 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowallgf0402600	40mm	2600 x 1250mm	rechte kant	24	78,00	0,90	16,21
Thermowallgf0602600	60mm	2600 x 1250mm	rechte kant	15	48,75	1,40	24,31

Thermowallgf0402800	40mm	2800 x 1250mm	rechte kant	24	84,00	0,90	16,21
Thermowallgf0602800	60mm	2800 x 1250mm	rechte kant	15	52,50	1,40	24,31

Thermowallgf040	40mm	1300 x 600m	4 x T/G	108	84,24	0,90	16,21
Thermowallgf060	60mm	1300 x 600m	4 x T/G	72	56,16	1,40	24,31

Thermowallgf0601800	60mm	1800 x 600m	4 x T/G	36	38,88	1,40	24,31
---------------------	------	-------------	---------	----	-------	------	--------------

nieuwe verpakking

Thermowallgf0602576	60mm	2576 x 1176	4 x T/G	18	54,52	1,40	24,31
---------------------	------	-------------	---------	----	-------	------	--------------

nieuwe plaat



GUTEX THERMOWALL-L

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant.

Densiteit 110kg/m³.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowalll120 *	120mm	1250 x 590mm	rechte kant	36	26,55	3,15	37,13
Thermowalll140 *	140mm	1250 x 590mm	rechte kant	32	23,60	3,65	43,32
Thermowalll160 *	160mm	1250 x 590mm	rechte kant	28	20,65	4,20	49,51
Thermowalll180 *	180mm	1250 x 590mm	rechte kant	24	17,70	4,70	55,70
Thermowalll200 *	200mm	1250 x 590mm	rechte kant	22	16,22	5,25	61,89



GUTEX THERMOWALL DURIO

Is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Duriothermowall070	70mm	1800 x 600mm	4 x T/G	32	34,56	1,75	27,05

= standaardmaat

* = op aanvraag

prijzen excl btw

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/03/2020

GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN

GUTEX DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Ref	Dikte	Afmeting	St / Pak	m ² /pak	Prijs/pak
Durio012compa	12mm	1500 x 620mm	10	9,30	49,00

DURIO ANKER montageanker ter bevestiging durio systeem.

Ref	Type	Stuks/set	Sets / Pak	Prijs/pak
Hoekset120	120	3	10	199,60
Hoekset180	180	3	10	199,60
Hoekset240	240	3	10	199,60

DURIO SOKKELAFSLUITPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel.

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
sokkelafsluitpro	2500 x 73mm	10	100,40

DURIO LANGE SCHACHTPLUG

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
slagplug	80 x 10mm	50	49,50

DURIO CONISCHE VLOT

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
vlot30	30 x 30mm	100	13,00
vlot40	40 x 40mm	50	61,50

DURIO CENTREERHULS

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
centreerhulst	10 x 0,8 x 5mm	40	3,60

DURIO RVS SCHROEF

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
rvsschroef	100 x 8mm	50	66,00

DURIO DWARSHOEK

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
dwarshoek	105x40x360mm	10	129,30

DURIO CSA-SCHROEF

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
csaschroef	5x50mm	250	57,50

DURIO DRAADSTANG

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
draadstang	110 x 8mm	10	10,50

DURIO GEPERFOREERDE BUIS

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
geperf.buis	12 x 85mm	50	41,00

DURIO INJECTIEMORTEL

Ref	Koker	Prijs/stuk
inectiemortel	360ml	49,59

DURIO SILICONE AFWERKPLEISTER

Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
Siliconeafplwit15	wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	69,00
Siliconeafplwit20	wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	69,00
Siliconeafplwit30	wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	69,00

Siliconeafplgekl15	gekleurd	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	84,50
Siliconeafplgekl20	gekleurd	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	84,50
Siliconeafplgekl30	gekleurd	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	84,50

DURIO GEVEL/MUURVERF


Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
muurverwit	wit	0,3lt/m ²	15,00	157,95
muurvergekl	gekleurd	0,3lt/m ²	15,00	166,35


prijzen excl btw


verdere info : zie www.gutex-benelux.eu


1/03/2020


GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN


SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofuni043	43mm	2000mm	10	104,00
	Sokkelprofuni063	63mm	2000mm	10	120,20
	Sokkelprofuni083	83mm	2000mm	10	136,60
	Sokkelprofuni103	103mm	2000mm	10	189,20
	Sokkelprofuni123	123mm	2000mm	10	215,60
	Sokkelprofuni143	143mm	2000mm	10	240,70
	Sokkelprofuni163	163mm	2000mm	10	294,50
	Sokkelprofuni183	183mm	2000mm	10	324,70
	Sokkelprofuni203	203mm	2000mm	10	374,10


SOKKELVERBINDINGSSTUK	Ref			St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelverbindingsst			100	26,00


SOKKELHOEKPROFIEL	Ref	Breedte		St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofhoekst063	63mm		10	85,20
	Sokkelprofhoekst083	83mm		10	92,70
	Sokkelprofhoekst103	103mm		10	124,20


SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofwap076TE-10	76mm	2500mm	25	363,75


HOEKPROFIEL KUNSTSTOF	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Hoekprof200	50mm	2000mm	15	116,55

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL	Ref	Afmeting		St / doos	Prijs/doos
	Slagplug065	65 x 8mm		100	41,00

SOKKELOPZETPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelopzetprofiel		2500mm	25	159,75

VOEGDICHTINGSBAND BG1	Ref	Voeg	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Voegdichtingsband205	2 - 5mm	1800mm	10	218,20
	Voegdichtingsband512	5 - 12mm	9000mm	10	225,10

VOEGDICHTING	Ref	Koker	St / Pak	Prijs/pak
	Voegendichting290ml	290ml	12	157,80

THERMOWALL HOUTSCHROEF	Ref	L /schroef	Dikte isolatie mm	St/doos	Prijs/doos
	Twhoutschroef080	80mm	40mm	100	69,00
	Twhoutschroef100	100mm	60mm	100	74,00
	Twhoutschroef120	120mm	80mm	100	86,00
	Twhoutschroef140	140mm	100mm	100	94,00
	Twhoutschroef160	160mm	120mm	100	109,00
	Twhoutschroef180	180mm	140mm	100	121,00
	Twhoutschroef200	200mm	160mm	100	131,00
	Twhoutschroef220	220mm	180mm	100	144,00
	Twhoutschroef240	240mm	200mm	100	163,00
	Twhoutschroef260	260mm	220mm	100	183,00
	Twhoutschroef280	280mm	240mm	100	210,00
	Twhoutschroef300	300mm	260mm	100	233,00

inclusief rondel en dopje
Ø 6mm

GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN



KUNSTSTOF RONDEL	Ref		Ø	St / Pak	Prijs/pak
Kunststofrondel			60mm	100	35,00

HERMOSLAGPLUG BUITEN	Ref	Lengte	Ø	St / Pak	Prijs/pak
Slagplug90		90mm	10mm	200	140,00



exclusief dopje

THERMOSLAGPLUG BUITEN	Ref	Lengte	Ø	St / Pak	Prijs/pak
Schroefplug115		115mm	10mm	100	72,00
Schroefplug135		135mm	10mm	100	84,00
Schroefplug155		155mm	10mm	100	99,00
Schroefplug175		175mm	10mm	100	117,00
Schroefplug195		195mm	10mm	100	152,00
Schroefplug215		215mm	10mm	100	175,00
Schroefplug235		235mm	10mm	100	203,00
Schroefplug255		255mm	10mm	100	225,00
Schroefplug275		275mm	10mm	100	249,00
Schroefplug295		295mm	10mm	100	298,00



AFSLUITDOPJE THERMOPLUG	Ref			St / Pak	Prijs/pak
Afsluitdopje				500	25,00



BUITENHOEKPROFIEL GEWAP	Ref	Afmeting		St / Pak	Prijs/pak
Buitenhoekprofwap10/15		2500 x 100 x 150mm		50	238,00



VOORGEV.BINNENHOEKWAP.	Ref	Dagkantdiepte		St / Pak	Prijs/pak
Voorgevbinnenhoekwap10		100mm		25	134,75
Voorgevbinnenhoekwap20		200mm		25	144,25

DILITATIEVOEGPROFIEL

donkergri	Ref	Lengte	Breedte	Type	St / Pak	Prijs/pak
dilatatievoegprof-E		2500mm	5 - 25mm	E -gelijke lijn gevel	25	1 536,00
dilatatievoegprof-F		2500mm	5 - 25mm	V -verspringende gevel	25	1 410,50



ANZETPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Aanzetprof2600			2600mm	25	252,50

OVERGANGSPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Overgangsprof			2500mm	10	347,80




RUIPKANTPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Druipkantprofiel			2000mm	25	247,50

DAKVENTILATIEPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Dakventilatieprofiel			2500mm	20	386,00



LEISTERSTOPPPROFIEL	Ref	Afmeting	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Pleisterstopprofiel		6mm	2500mm	25	86,25



UNIVERSEEL WAPENINGSNET	Ref	Afmeting		m ² /rol	Prijs/rol
Wapeningsnet		1,1 x 50m		55	106,70

GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN



KLEEF EN SPATELPLEISTER		Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
Kleefpleister			25	± 6kg / m ²	32,25

SOKKELGRONDERING		Ref	Kg/pot	Verbruik	Prijs/pot
Sokkelgrondering			18	± 0,5kg / m ²	111,78

ISOLEERLAAG		Ref	Kleur	Kg/pot	Verbruik	Prijs/pot
Isoleerlaagwit			wit	25	± 0,35kg / m ²	99,5
Isoleerlaagkleur			gekleurd	25	± 0,35kg / m ²	123,75

COMBIPLASTER		Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg / zak	Prijs/zak
Combiplwit			wit	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	40,75
Combiplwit			wit	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	40,75
Combiplwit			wit	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	40,75

Combiplkleur			gekleurd	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	51,75
Combiplkleur			gekleurd	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	51,75
Combiplkleur			gekleurd	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	51,75

color = min afname 150kg

COMBI SILICONE HARSPLEISTER		Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
Combisilharsplwit15			wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	69,00
Combisilharsplwit20			wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	69,00
Combisilharsplwit30			wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	69,00

Combisilharsplkleur15			gekleurd	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	84,50
Combisilharsplkleur20			gekleurd	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	84,50
Combisilharsplkleur30			gekleurd	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	84,50

COMBI MINERALE VERF		Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
Combiminverfwit			wit	0,3lt/m ²	15,00	99,60
Combiminverfkleur			gekleurd	0,3lt/m ²	15,00	141,00

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND		Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
Combiminverfpwit			wit	0,3lt/m ²	15,00	157,95
Combiminverfpvkleur			color	0,3lt/m ²	15,00	166,35

PER AANGEBROKEN PALLET EEN MEERPRIJS VAN € 20 EXCL BTW

